

エアコン使用時の パワーロスを劇的に低減!

燃費や耐久性もUPし、 冷却性能も改善!

CAR Air conditioner Additive

クールマックス

COOL MAX PLUS

エアコンオイルプレミアム添加剤

R-134a PAG/POE

R-1234yf PAG/POE

品番 79101

JAN:4582513101345
NET50g 指定可燃物20ml
10本/CS×3 MADE IN JAPAN



EV・HV車対応

Half & Half
ハーフアンドハーフ

COOL
クールマックス
MAX PLUS

Cleans and dispenses sediment in
Air conditioner system for
Increased cooling capacity.

CAR Air conditioner Additive

エアコンオイルプレミアム添加剤

R-134a
PAG/POE

品番 79102

JAN:4582513101826
NET50g 指定可燃物20ml
10本/CS×3 MADE IN JAPAN



EV・HV車対応

Half & Half
ハーフアンドハーフ

COOL
クールマックス
MAX PLUS

Cleans and dispenses sediment in
Air conditioner system for
Increased cooling capacity.

CAR Air conditioner Additive

エアコンオイルプレミアム添加剤

R-1234yf
PAG/POE

取扱説明

- ①車両のエアコン低圧側に注入してセットしてください。
(注入ホース内の**エア**を**バージ**してください。)
- ②エンジンをかけエアコンを最低温度、最大風量に作動させてください。
- ③注入ホースの缶切りバルブにCool Max Plusをセットし、密着するように締めてください。Cool Max Plusを逆さまにし、2分程度保持してください。(添加剤は注入後2〜3秒で入っていきます。)
- ④全量注入できたら注入ホースを外してください。

取扱上の注意

- ①注入の目安:乗用車(600g)1台分
- ②ハイブリッド車・EV車に使用する場合、PAG用とホースは必ず使い分けてください。
- ③Cool Max Plusが飛散した場合は、パーツクリーナーで素早く洗浄し、拭き取ってください。
- ④カーエアコンに関する知識がある方が作業するようにしてください。

※ガスクリーニング機を使用する場合、設定量のガスから30gを引いて充填量を設定してください。