


サビプロテクター耐熱シルバー



NET420ml 12本/CS
 JAN:4582513101291
 品番:79452
 第4種第2石油類168ml
 危険等級II



液色:シルバー

サビプロテクター耐熱シルバーの特長

- 耐熱性に優れたマフラー専用耐熱塗料です。
- 施工することで、高温になるマフラーの錆や腐食などを防ぎます。
- 耐熱マフラー下地剤とセットで施工することにより、より密着性向上、防錆効果向上に繋がります。
- 塗料カスも少なく、ムラのない色つや。
- 耐熱温度600°Cの為、高温部分の防錆に最適。
- 塗装剥がれが少ない。
- 従来品に比べ高い防錆効果。

施工箇所

マフラー

注意

- ※ボディなどに飛散する恐れがあるため、マスキングなどの準備をおすすめします。
- ※マフラーが熱い場合、40°C以下になるまで冷やしてから施工を行って下さい。
- ※施工後、20分以上のアイドリングを行って下さい。耐熱シルバーを塗布後、すぐにマフラーに熱が入ると、塗装はがれの原因となります。
- ※本品を使用後は逆さ向きに2秒程度空吹きを行って下さい。
- ※1本でマフラー2本～3本施工可能。

BEFORE ▶ AFTER



施工箇所

マフラー

